

## **PARAMETRY TECHNICZNE**

### **Parametry techniczne maszyny JUKI HZL-27Z**

Ilość wzorów ściegów: 22

Obszywanie dziurki: czterostopniowe

Długość ściegu: 4 mm

Regulacja długości ściegu: tak

Szerokość ściegu: 6,5 mm

Nawlekacz nici: automatyczny

Obcinanie nici: tak - manualne

Wolne ramię: tak

Chwytnacz: rotacyjny

Oświetlenie: tak(LED)

Ścieg wsteczny: tak

Wyposażenie: 2 stopki w zestawie, przecinak do dziurek, szpulki, pędzelek, wkrętak (2) szt, pokrowiec, pojemnik na wyposażenie.

### **Parametry techniczne maszyny JUKI HZL-F300**

Wyświetlacz: czytelny LCD z interaktywnymi instrukcjami dla operatora

Ilość wzorów ściegów: 106

Ilość krojów pisma: 3

Odszywanie dziurki: automatyczne (16 rodzajów)

Nawlekacz nici: tak - automatyczny

Obcinanie nici: tak - automatyczne

Pozycjonowanie igły: tak

Regulacja prędkości szycia: tak

Regulacja docisku stopki: tak

Naprężacz nici: tak

Wolne ramię: tak

Chwytnacz: rotacyjny

Oświetlenie : tak (LED)

Ścieg wsteczny: automatyczny i manualny

Nawijanie szpuleczki: automatyczne

Wyposażenie:

- 6 stopek w zestawie

- pojemnik na wyposażenie

- walizka

### **Parametry techniczne maszyny MO-644D**

Igły: 1 lub 2-igłowy

Nici: 2, 3 lub 4 nitkowy

Długość ściegu: 1,0 - 4,0 mm

Max. szerokość ściegu igły prawej: 4,0 mm

Max. szerokość ściegu igły lewej: 6,0 mm

Mereżka: tak

Transport różnicowy: tak

Regulacja naprężenia nici: tak

Zwalniacz naprężenia nici: tak

Wyłączany nóż: tak

Oświetlenie: tak

Wyposażenie: torba, igły, wkrętak, pędzelek, oliwiarka, pokrowiec, pęseta

#### **Parametry techniczne maszyny Siruba HSM-2212**

Ilość wzorów ściegów: 12

Długość ściegu: 4 mm

Szerokość ściegu: 5 mm

Odszywanie dziurki: czterostopniowe

Regulacja długości ściegu: tak

Regulacja naprężenia nici: tak

Obcinanie nici: tak - manualne

Wolne ramię: tak

Chwytnacz: oscylacyjny

Oświetlenie : tak

Ścieg wsteczny: tak

Wyposażenie: 3 stopki w zestawie, płytka do haftu/cerowania, przecinak do dziurek, szpuleczki, igły (w tym podwójna igła), wkrętak - 2 szt, pokrowiec

#### **Parametry techniczne maszyny Siruba HSM-2712**

Ilość wzorów ściegów: 12

Długość ściegu: 4 mm

Szerokość ściegu: 5 mm

Odszywanie dziurki: czterostopniowe

Regulacja długości ściegu: tak

Regulacja naprężenia nici: tak

Wolne ramię: tak

Chwytnacz: oscylacyjny

Oświetlenie : tak

Ścieg wsteczny: tak

Wyposażenie: 3 stopki w zestawie, płytka do haftu/cerowania, przecinak do dziurek, szpuleczki, igły, wkrętak - 2 szt, pokrowiec

#### **Parametry techniczne maszyny Siruba HSM-2722**

Ilość wzorów ściegów: 22

Długość ściegu: 4 mm

Szerokość ściegu: 5 mm

Odszywanie dziurki: automatyczne

Regulacja długości ściegu: tak

Regulacja naprężenia nici: tak

Regulacja szerokości ściegu: tak

Wolne ramię: tak

Chwytnacz: oscylacyjny

Oświetlenie : tak

Ścieg wsteczny: tak

Wyposażenie: 3 stopki w zestawie, płytka do haftu/cerowania, przecinak do dziurek, szpuleczki, igły, wkrętak - 2 szt, pokrowiec

**Parametry techniczne maszyny Siruba HSO-747D:**

Ilość igieł: 1/2 igły

Ilość nici: 3/4 nitki

Prędkość szycia: 1300 obr/min

Długość ściegu: 1.0-5.0 mm

Szerokość ściegu igła prawa : 3.5-5.0 mm

Szerokość ściegu igła lewa: 5.5-7.0 mm

Wysokość podnoszenia stopki: 4 mm

Mereżka: TAK

Transport dyferencyjny: TAK

Wolne ramię: TAK (średnica 205 mm)

Płynna regulacja naprężenia nitek: TAK

Zwalniacz naprężenia nitek: TAK

Wyłączany nóż: TAK

Uchwyt do przenoszenia: TAK

**Parametry techniczne maszyny Siruba HSP-6854**

Ilość wzorów ściegów: 54

Odszywanie dziurki: automatyczne (5 rodzajów dziurek)

Nawlekacz nici: automatyczny

Obcinanie nici: tak - manualne

Wolne ramię: tak

Naprężacz nici: tak

Chwytnacz: rotacyjny

Ścieg wsteczny: tak, automatyczny

Oświetlenie: tak

Pojemnik na wyposażenie: tak

Uchwyt do przenoszenia: tak

Wyposażenie: 6 stopek, szpulki, igły, przecinak do dziurek, pędzelek, wkrętaki, pokrowiec.